



MÁSCARA FOTOSENSIBLE ARTERY MAX CON FILTRO DX-500S

Marca :DABU

Código :24312023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁSCARA

	ADF DX-500T	ADF DX-500S	ADF DX-600S	ADF DX-800S
Clase óptica	1 / 2 / 1 / 2		1 / 1 / 1 / 2	
Área de visualización	92×42mm	92×42mm	98×43mm	100×50mm
Tamaño del cartucho	110×90×9			
Sensor de arco	2			
Estado de luz	DIN 4			
Estado oscuro	Sombra variable, 9~13			
Control de sombra	Variable externa			
Encendido / apagado	Completamente automatico			
Control de sensibilidad	Bajo - Alto, mediante el mando infinito			
Protección UV/IR	DIN 16			
Fuente de alimentación	Célula solar. Se requiere cambio de batería 1 × batería de litio CR2032	Celdas solares. Batería reemplazable No se requiere cambio de batería	Célula solar. Se requiere cambio de batería 2 × batería de litio CR2032	Célula solar. Se requiere cambio de batería 2 × batería de litio CR2032
Tiempo de cambio	1 / 25000S, de claro a oscuro			
Oscuro a la luz	0.1-1.0S con el mando infinitamente marcado			
Bajo amperaje TIG	≥10 amperes (DC), ≥10 amperes (AC),		≥5 amperes (DC), ≥5 amperes (AC),	
Función de rectificado	Si	Si	Si	Si
Alarma de bajo volumen	Si	Si	Si	Si
Autocomprobación ADF	Si	Si	Si	Si
Operando tep.	-5°C~+55°C			
Almacenamiento Tep.	-20°C~+70°C			
Garantía	2 Años			
Peso	490 g.			
Tamaño de embalaje	34×23×23cm			



MÁSCARA FOTOSENSIBLE ARTERY MAX CON FILTRO DX-500S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FILTRO

Modelo	ADF DX-500S
Clase óptica	1 / 2 / 1 / 2
Área de visualización	92×42mm
Tamaño del cartucho	110×90×9mm
Sensor de arco	2
Estado de luz	DIN 4
Estado oscuro	Sombra variable, 9~13
Control de sombra	Externo, Variable
Encendido / apagado	Completamente automatico
Control de sensibilidad	Bajo - Alto, mediante el mando infinito
Protección UV/IR	DIN 16
Fuente de alimentación	Células solares. Batería recargable No requiere cambio de batería
Tiempo de cambio	1 / 25000S, de claro a oscuro
Oscuro a la luz	0.1-1.0S con el mando infinitamente marcado
Bajo amperaje TIG	≥10 amperes (DC), ≥10 amperes (AC),
Función de rectificado	Si
Alarma de bajo volumen	No
Autocomprobación ADF	No
Operando tep.	-5°C~+55°C
Almacenamiento Tep.	-20°C~+70°C
Garantía	2 Años
Peso	490 g.
Tamaño de embalaje	33×23×23cm

