INDURA
Grupo AIR PRODUCTS

FICHA DE PRODUCTO

Fecha de descarga: 15-02-2022



Equipos para Soldar

INVERWELD 1600

EQ_WMACH_INVERWELD 1600 WELDER_SER

CÓDIGO SAP AP: 1021705

Solo Cotización

*Producto sujeto a disponibilidad de stock

USTED PUEDE COMPRAR EN PUNTOS DE VENTA DE INDURA MARKET Y AGENTES AUTORIZADOS CON:

Tarjetas de crédito con hasta 12 cuotas sin pie ni interés

Red compra | EFECTIVO | CHEQUE

Si tiene consultas acerca de este producto, por favor comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Cliente **6006003030**.

Permite una fácil aplicación independiente de la habilidad del soldador, lo que se traduce en trabajos de alta calidad. Fabricación y reparación de estructuras livianas. Cañerías. Estanques. Reparaciones en general.

DESCRIPCIÓN

Características

Con su excelente arco, la INVERWELD 1600 permite una fácil aplicación independiente de la habilidad del soldador, lo que se traduce en trabajos de alta calidad.
Las características del arco permiten soldar en todo tipo de material base.
Suelda cualquier tipo de electrodos, incluso celulósicos.
Con sólo 4 kilos de peso, es la más portátil de su categoría.
Su tecnología inversora permite un sustancial ahorro de energía y gran estabilidad ante fluctuaciones de voltaje.
Trabaja con generador (mínimo 8 KVA).
Accesorios TIG no incluidos.

Recomendaciones Soldadura
INDURA 6011 Punto Verde.
INDURA Punto Azul.
INDURA 6011.
INDURA 7018 RH.
INDURA 230 S.
INDURA 90.
INDURA 6010.

Fabricación
Finlandesa.

Punto de Ventas
INDURAmarket, Easy, Sodimac, MTS, ChileMat.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Detalle
Dimensiones	130 x 275 x 310 (mm.) aprox. - ancho x alto x largo
Aplicaciones	Fabricación y reparación de estructuras livianas. Cañerías. Estanques. Reparaciones en general.
Conexion de Red	220 V. 1 Fase, 50/60 Hz.
Ciclo de Trabajo	Arco Manual: 100 (%) 110 A. TIG: 100 (%) 110 A.
Peso	4,55 (Kgs.)
Fusible recomendado	16 Amps.
Rango Amperaje	Arco Manual: 10 - 140 (Amps.) TIG: 5 - 150 (Amps.)
Producto Incluye	Cable de soldar. Correa. Grampa a tierra. Portaelectrodos.
Proceso de Soldadura	Arco Manual
Tipo de Corriente	DC
Rango de Corriente	~ 200 Amp
Voltaje de Entrada	1 ph. 220 V
Uso Industrial	Liviana

MANUAL Y CERTIFICACIONES

	Descripción	Tipo Documento	Tamaño
PDF	Manual de Usuario Inverweld 1600	Manual	4,28 MB

Chile Casa Matriz:
Av. Apoquindo 6750 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile
Casilla 13850 – Correo 21

info@indura.net

Centro Servicio al Cliente: 6006003030

Mesa Central: 22-5303000